



## FABRIAL™ Rシリーズ

生体適合性・柔軟性を持つ素材のフィラメント

### フィラメントの特長

FABRIAL™ Rシリーズは、柔らかくしなやかで肌になじむ素材です。

柔軟性、耐摩耗性、低吸水性などに優れた特殊エラストマー (TPE) で、医療分野でも実績のある生体適合性試験 (ISO 10993準拠) にて安全性も確認しております。

独特の質感を活かしたNc(無着色)に加え、Pk(ピンク)、Iv(アイボリー)、Or(オレンジ)、Ye(イエロー)、Gn(グリーン)を販売予定です。

### 使用方法

推奨ノズル温度: 140~160℃

テーブル温度: 80~100℃

プリントスピード: 5~10mm / 秒

最適な性能を得るため、160℃以下で使用してください。

フィラメントを火のそば、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所で保管・使用しないでください。

FABRIAL™ はJSR株式会社の登録商標です。



**FABRIAL™**

JSR Corporation



## エヌシーアイ販売株式会社

神戸本社:

〒651-1516 兵庫県神戸市北区赤松台 1-2-33  
TEL:078-986-0701 FAX:078-986-0702

東京営業所:

〒136-0072 東京都江東区大島 2-31-8  
TEL:03-5858-2551 FAX:03-5858-2552

